

文件名称： 矿机 PDU 插座规格书

创建日期： 2022-2-22

待确认版 as0.1

1 / 1

客户名称		NO.	产品规格参数描述	
产品名称	矿机 PDU 电源分配单元	1	插座制式及数目	2 位 C13, 12 位 C19
产品规格型号	AS-1.5UB-C2D12W3/G600	2	内部连接线	10AWG、14AWG 电子线, 地线 8AWG
认证代码	3s60XD1-2E12G	3	供电输入方式	接线端子, 可接入 6AWG 线
产品数量		4	电缆线插头制式	/
RoHS	有	5	电线规格	可接入 6AWG 线
客户产品编码		6	电缆线安装方式	右端输入
客户产品规格型号	/	7	电缆线固定	护线圈
		8	外壳颜色	黑色
		9	尺寸规格 (L*W*H)	1650*85*41mm 钣金最小厚度 1.2mm
产品特殊说明	/	10	固定孔中心距离	1622mm
		11	铝合金外壳长	/
		12	产品安装方式	支架安装
		13	支架安装方向	水平反装
出厂配件	M6 螺钉, 螺母各 4pcs	14	控制指示功能	3*1P/60A 液压断路器
		15	保护监测功能	/
产品标识	产品名称	电源分配单元		
	规格型号	AS-1.5UB-C2D12W3/G600		
	额定电压电流	380-416VAC 60A C13: max 1A, C19: max 16A		
	安规认证标识	CSA		
	产品 LOGO	AOSENS		
	制造商	北京奥盛创新科技有限公司		

产品效果图

