

AS-KVM1732

17 英寸 32 端口数字 KVM 控制台



产品概述

AS-KVM1732 是一款整合 LED 显示屏、键盘，鼠标，和高密度 CAT5 切换器集成在 1U 高度单元内，采用抽屉式安装方式。可直接管理 32 台服务器。通过端口级联 2 层模拟 KVM 交换机，最多可以控制 1024 台服务器。采用高品质 A 级 17" LED 显示器，支持多种硬件平台和多种操作系统。

易用性

切换器使用 USB 键盘和鼠标作为控制端，也支持 PS/2 和 USB 接口计算机接入。根据连接切换器和主机的线缆，用户可以选择用 PS/2 或 USB 接口进行连接。安装过程简单快捷，只需将线缆与对应端口连接起来即可。无需安装光盘，无需复杂的安装程序，无需考虑兼容问题。直接通过键盘接收信息输入，可以在任何硬件平台上进行操作（兼容 PC、Mac、Sun 等），有以下优点：

- (1) 减少为每台计算机购买独立键盘、鼠标、显示器的费用；
- (2) 节省额外设备所占用的空间；适合管理高密度服务器机柜；
- (3) 减少能源消耗。

功能特性

1. 易于安装，无需软件可直接连接 32 台电脑或服务器。通过级联方式，可管理多达 1024 台服务器。
2. 17 英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示，支持完整的 DDC2B 功能。
3. 本地可通过 [按钮]，[OSD]，[热键] 等方式就可轻松操作本机。
4. 额外提供 1 个本地用户通道，支持 USB 和 PS2 鼠标/键盘、VGA 显示接口。
5. 支持跨平台服务器环境: DOS, Windows, Linux, Unix, Mac, Sun 等。
6. 远程用户端视频分辨率最高可达 1920 x 1080 @ 60Hz。
7. 自动扫描 (Auto-scan) 功能，KVM 自动对电脑逐一扫描。
8. 即插即用，增加或移除 PC 等设备时，无需断电，可直接连接电脑或 KVM 切换器等设备。
9. 可通过 OSD 视控菜单对每台服务器进行命名，以方便管理。
10. 可使用于支持 USB 的服务器操作系统及 BIOS 层级。
11. 兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德 HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器。
12. 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间，导轨带自动锁止装置。
13. 支持固件更新。
14. 设有前置 USB，可外接无线及有线键鼠。

规格参数

	功能	AS-KVM1732
连接数	直连	32
	级联	1024
液晶显示屏	显示屏类型	a-SiTFT-LCD
	分辨率	1280(RGB)×1024[SXGA]
	可视面积	341.72×274.14mm(H×V)
	支持颜色	16.7M(6-bit+Hi-FRC)
	亮度	250cd/m ² (Typ)
	对比度	1000: 1 (Typ)
	光源类型	WLED
	像素间隔(mm)	0.264×0.264(H×V)
	可视角度	85/85/80/80(Typ.)(CR≥10)
键鼠	接口	PS/2USB 混接
	键盘设计	99 键 (82 键主键盘+17 键独立数字键盘)
	X/Y 分辨率	>1000 点/英寸, (40 点/mm)
电源	电源输入(直流)	12V (DC2.1 插座)
	功耗 (W)	25W
接口	连接端口	32×RJ45 网口
	控制端口	1×HDB-15 母头 (蓝色) /2*USB type A 母/2*PS/2 母
	升级	1×RJ45
	配置端口	Mini USB 母
	重置端口	RS232 公
	前置 USB	1*USB type A 母
结构及包装	外壳颜色	黑,(可定制)
	外壳材质	金属
	毛重/净重	19kg/12kg
	机身尺寸(长×宽×高)	600mm×485mm×44mm
	机柜安装深度	600mm~1000mm
环境条件	工作温度	0~50°C
	贮藏温度	-20~60°C
	湿度	0~80%,不凝固的
包装尺寸	包装尺寸(长×宽×高)	72cm×62cm×17cm

配件:

型号	描述	数量
PJ-01C	服务器模块(Cat.5) USB 接口模块	选配
PJ-01CP	服务器模块(Cat.5) PS2 接口模块	选配
固定耳架		2
电源线		1
电源适配器	12V-4A	1



型号：USB 模块



型号：PS/2 模块

后视连接示意图

